Montageanleitung

Sonderlösung Lichtschachtsicherung für ELSA

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

Zubehör

Lichtschachtsicherungs-Satz P22 32 30

Empfohlene Werkzeuge

1 Halterung und Grundplatte positionieren

Befestigungslöcher nach angegebenen Maßen anzeichnen und mit ø 8 mm bohren.

Sicherungsstab mit dem schraubbaren Kettenglied in der Ausreißsicherung verschrauben.



2 Grundplatte anschrauben

Mitgelieferte Dübel durch die Formlöcher stecken und Grundplatte anschrauben.

Untere Schraube befestigt die Feder!



Durch den Formschluss der Dübelflügel in der Grundplatte werden die Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert.

3 Sicherung montieren

Sicherungs-Stab durch die Kappe stecken ❶ mit der Mutter sichern ❷ und anschließend in den Karabinerhaken einhängen. Kappe mit der Nase in die Aussparung der Grundplatte stecken ❸, gegen die Feder drücken ❹ und durch die Grundplatte mit dem Sicherungssplint fixieren ❺.







Die Höhen-Einstellung der Mutter muss so angepasst sein, dass die Kappe beim Schließen nicht klemmt und der Sicherungs-Stab in geschlossenem Zustand kein Spiel hat.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA9000LI01

709000.LI.01 - 02/2011