Montageanleitung

Sonderlösung Lichtschachtsicherung für LiSA / RESi

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

Zubehör

Lichtschachtsicherungs-Satz P22 33 10

Empfohlene Werkzeuge

Bleistift | Schrauben-dreher | Schlagbohr-maschine | Stein- bzw. Spiralbohrer ø 8,0 mm | Hammer

1 Halterung und Grundplatte positionieren

Befestigungslöcher nach angegebenen Maßen anzeichnen und mit ø 8 mm bohren.



Halterungen auf den beiden schmalen Gitterseiten, jeweils mittig und in Randnähe in den Gitterrost einsetzen.



2 Grundplatte anschrauben

Mitgelieferte Dübel durch die Formlöcher stecken und Grundplatte anschrauben.

Untere Schraube befestigt die Feder!



Durch den Formschluss der Dübelflügel in der Grundplatte werden die Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert.

3 Sicherung montieren

Sicherungs-Stab durch die Kappe stecken ❶ und mit der Mutter sichern ❷. Anschließend den Sicherungs-Stab mit Hilfe der Klammer in die Halterung einhängen. Kappe mit der Nase in die Aussparung der Grundplatte stecken ❸, gegen die Feder drücken ❹ und durch die Grundplatte mit dem Sicherungssplint fixieren ❺.





Die Höhen-Einstellung der Mutter muss so angepasst sein, dass die Kappe beim Schließen nicht klemmt und der Sicherungs-Stab in geschlossenem Zustand kein Spiel hat.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA9000LI02

709000.LI.02 - 12/2009